

Geo6X SP Kit



3 linhas laser de 360 ° - formam 6 cruces laser com uma excelente visibilidade. Protecção envolvente de borracha



Excelente visibilidade das linhas laser.
Carcaça resistente e ergonómica.
Possibilidade de calibrar por fora da carcaça. Linha laser horizontal com 360°.

- 3 linhas laser de 360 ° - 6 cruces a laser
- Ligação das linhas separadamente
- Função de prumo, distância mínima do plano laser à parede/tecto, 12 mm
- Ímanes na frente e lado para montagem em perfis metálicos
- Trabalha com receptor (opcional)
- Função de auto nivelamento pode ser bloqueada para uso em função manual
- Montagem em acessório de 5/8 "e 1/4"



Conjunto: Emissor laser, suporte universal, bateria Li-Ion, carregador de bateria, alvo magnético, gaveta para pilhas e mala.

Especificações Técnicas:

Capacidade de auto nivelamento $\pm 3^\circ$
Precisão $\pm 2\text{mm}$ em 10 m
Alcance de trabalho (linhas):
Sem receptor $\varnothing 60\text{m}^*$
Com receptor $\varnothing 120\text{m}$
Alimentação Baterias Li-Ion

Autonomia 20 horas
Laser: Classe 2
Temperatura de trabalho $-10^\circ\text{C} - +45^\circ\text{C}$
Protecção IP 54
Dimensões 140 x 130 x 80 mm
Peso 0,8 kg

- Dependendo da luminosidade

REFERÊNCIA: 01.02.036