

3 linhas laser de 360 ° - formam 6 cruces laser com uma excelente visibilidade. Protecção envolvente de borracha



Excelente visibilidade das linhas laser.
Carcaça resistente e ergonómica.
Possibilidade de calibrar por fora da carcaça. Linha laser horizontal com 360°.

- 3 linhas laser de 360 ° - 6 cruces a laser
- Ligação das linhas separadamente
- Função de prumo, distância mínima do plano laser à parede/tecto, 12 mm
- Ímanes na frente e lado para montagem em perfis metálicos
- Trabalha com receptor (opcional)
- Função de auto nivelamento pode ser bloqueada para uso em função manual
- Montagem em acessório de 5/8" e 1/4"



Conjunto: Emissor laser, 4 pilhas alcalinas, alvo magnético, e bolsa.

Especificações Técnicas:

Capacidade de auto nivelamento	± 3°	Autonomia	16 horas
Precisão	± 2mm em 10 m	Laser:	Classe 2
Alcance de trabalho (linhas):		Temperatura de trabalho	-10°C - +45°C
Sem receptor	Ø 60 m*	Protecção	IP 54
Com receptor	Ø 120 m	Dimensões	140 x 130 x 80 mm
Alimentação	4 x pilhas alcalinas	Peso	0,8 kg

- Dependendo da luminosidade

REFERÊNCIA: 01.02.035