

Nível, Rampas Simples e Compostas



É um laser de rampa composta, fácil de operar e confiável. Os dois ecrãs de controlo, cada um na direcção de cada eixo (X/Y), são idênticos, fáceis e intuitivos.

Com rampa em ambos os eixos. Estas características tornam o DLX a escolha perfeita para o profissional, agricultor ou empreiteiro.

O DLX tem uma bateria embutida, com autonomia para 60 horas de trabalho.

Alcance de ± 1.000 metros de raio.

Velocidade de rotação que pode ser ajustada até 1.200 rpm, para garantir o máximo de estabilidade ao sistema de controlo automático da máquina.

Com carcaça de alumínio resistente, com a classe de protecção ambiental IP67, protege o laser contra poeiras e água.

Especificações:

Alcance \emptyset	+ de 2.000 m
Precisão	± 5 mm @ 100 m
Auto nivelamento	$\pm 11\%$
Rampa	Dupla
Capacidade de rampa	
Eixo X	-5% até +20%
Eixo Y	-7% a +7%
Velocidade de rotação	0 a 1200 RPS
Diodo Laser	635 nm – visível
Classe Laser	Classe 3R
Alimentação	Baterias NiMH
Autonomia	60 horas
Protecção	IP67
Dimensões	176 x 176 x 260
Peso	5,4 kgs



REFERÊNCIA: 01.01.002