

Laser Alinhador de Tubos



- Carcaça robusta de alumínio
- Operação intuitiva fácil
- Nivelamento totalmente automático
- Centragem automática do raio
- Indicação do início do ponto laser
- Ecrã OLED fácil de ler
- Controlo remoto Infra Vermelho com longo alcance
- Baterias recarregáveis integradas

- Peças mecânicas de tecnologia avançada, estabilidade de temperatura.
- Excelente visibilidade do ecrã OLED com dígitos grandes.
- Longo alcance do controlo remoto IR com 100m.
- Definição da direcção do raio laser: mudança rápida por pressão contínua do respectivo botão, no laser ou no controlo remoto.

Robusto, hermético, potente, operação fácil e gama de acessórios padrão completa.



Composição da versão padrão:

- 1 – Alvo com chassis, DN 150 - 300
- 2 – Mala para transporte
- 3 – Laser alinhador de tubos
- 4 – Controlo remoto
- 5 – Conjunto de pés DN 500
- 6 – Conjunto de pés DN 400
- 7 – Conjunto de pés DN 300
- 8 – Conjunto de pés DN 250
- 9 – Conjunto de pés DN 200
- 10 – Adaptador para montagem com 3 pés
- 11 – Baterias MiMH
- 12 – Carregador de baterias
- 13 – Caixa para pilhas alcalinas
- 14 – Alvo DN 400 – 500



Especificações:

Laser	Vermelho	Autonomia	24 horas
Classe laser	3R	Alimentação	Baterias recarregáveis NiMH Ou pilhas alcalinas D
Potência do laser	< 2mW	Temperatura de operação	- 20° a +50°
Diâmetro do raio laser	10 mm	Alcance do controlo remoto:	
Alcance	Até 300 m	Frente	100 m
Capacidade de pendente	-20% até +30%	Atrás	50 m
Auto-nivelamento	± 5%	Protecção	IP 68
Leitura mínima no ecrã	±0,000%	Dimensões	Ø 132 mm x 380 mm
Precisão horizontal	5mm em 100 metros	Peso	5kg
Varrimento direita / esquerda	± 4°		

REFERÊNCIA: 01.03.006