

# FLG 190A-GREEN



## Nível, prumo, alinhamento e esquadria

Perfeito para aplicações em trabalhos de interiores com visibilidade de linha laser excepcional devido à Tecnologia PowerSwitch.

Incorporando um diodo laser de raio verde para maior visibilidade em condições de luz difícil, Ideal para uso em ambientes brilhantes, em longas distâncias e contra superfícies de medição escuras. O auto nivelamento instantâneo torna este laser ideal quando as aplicações exigem mudanças frequentes da sua localização.



- Auto nivelamento automático.
- Laser rotativo com nivelamento horizontal totalmente automático.
- Nivelamento vertical através de parafuso de ajuste.
- Desliga o raio laser automaticamente e soa um alarme sonoro sempre que sai de nível.
- Rotação da cabeça, variável.
- Raio de prumo a 90° do plano laser, permanente.
- Baterias recarregáveis NiMH com carregador inteligente.
- Suporte de chão/parede integrado com parafuso de ajuste para a verticalidade.

Para alinhar paredes de gesso cartonado, instalar tectos ou níveis de transferência e trabalhos de construção exteriores - o laser rotativo é robusto e preciso na medição horizontal e vertical. É ideal para pequenos trabalhos. Com três velocidades de rotação e auto nivelamento instantâneo para garantir um trabalho profissional para tarefas de medição rápidas e precisas. Um outro ponto importante - único nesta classe - é o facto de que a cabeça girar apenas se auto nivelado. Isto impede os resultados incorrectos.

**Conjunto:** Emissor laser FLG 190<sup>a</sup>-GREEN, receptor laser FR 45, conjunto de baterias NiMH, carregador de baterias, manual e mala.

### Especificações

Auto nivelamento	± 3°
Precisão	± 1,5 mm / 10 m
Alcance sem receptor Ø	40 m*
Alcance com receptor Ø	600 m
Velocidades de rotação (rpm)	200, 400, 600
Alimentação	Baterias NIMH
Autonomia	10 horas
Protecção	IP 54
Diodo laser/classe	635 / 2
Temperatura de trabalho	- 10°C a + 45°C
Peso	1,5 Kg

\*Dependendo da luminosidade

REFERÊNCIA: 01.01.046

