

FLG 245HV Tracking



Emissor laser, raio verde, alinhamento automático Auto nivelável, para trabalho horizontal, vertical, esquadria e alinhamento



O mais recente desenvolvimento nos lasers para interiores para todas as aplicações.

Preciso, robusto e temperatura estável.
Baixa fricção para geração de ruído reduzida.
Conceito operacional amigável.

Para o máximo em facilidade de uso, as únicas funções de controle no instrumento ligam/desligam o raio laser e o controle remoto.

Todas as funções adicionais, incluindo varrimento e configuração de inclinação, são a partir do controle remoto.

Função de RASTREAMENTO no receptor.

A solução definitiva para aplicações em obra!
Alinhamento automático dos eixos combinado com uma perfeita visibilidade da linha laser.

Laser verde para maior visibilidade, da classe 2 sem perda de potência.

Função TRACKING (rastreamento): O plano do laser é automaticamente centrado no receptor. Faz trabalhos de alinhamento a longas distâncias.

Receptor com indicação em "mm" FR 77-MM TRACKING



- Fácil operação com um botão da função TRACKING
- Alcance da função TRACKING, 60 m
- Função de alarme automático TILT
- Para automaticamente quando fora de nível
- Rampas dos eixos X e Y no modo manual
- Função de controlo remoto ligado/desligado:
- Montagem no chão com marca de centragem para alinhamento preciso.

Conjunto composto por: Emissor laser FLG 245HV-GREEN Tracking, receptor FR 77-MM Tracking, controlo remoto, baterias Li-Ion, carregador de baterias, caixa para pilhas alcalinas, alvo magnético, óculos e mala.

ESPECIFICAÇÕES

Auto nivelamento	± 5°	Rampa nos eixos X e Y, manual	± 9%
Classe laser	2	Alcance do controlo remoto IR	100 m
Precisão horizontal	± 1,0 mm/10 m	Velocidades de rotação (rpm)	300, 800
Precisão vertical	± 1,5 mm/10 m	Bateria recarregável/Autonomia	NiMH/24 h
Alcance c/ receptor FR 77-MM Tracking.	1000 m	Temperatura de trabalho	-20° a +50°
Alcance na função de rastreamento	60 m	Protecção	IP 54

REFERÊNCIA: 01.01.042