

Geo3X HP +




Emissor laser para traçagem horizontal e vertical, construção de esquadria, para trabalhos de interior e exterior, com suporte de parede



Instrumento ideal para diversos nivelamentos, alinhamentos, prumos e esquadrias. Projecta potentes linhas e cruces laser a 90° umas das outras.

- Três linhas laser, 2 verticais e uma horizontal.
- 3 cruces laser.
- Cruz de prumo no tecto.
- Ligação independente de cada linha laser.
- Modo automático e manual.
- Trabalha com receptor laser FR 55/FR 55 M.
- Montagem 5/8" e 1/4".
- Auto nivelável por pêndulo em campo magnético. Alarme visual e áudio de fora de nível.
- Suporte multifunções com imanes potentes, altura ajustável e montagem em tripé universal de 5/8".

Conjunto: Emissor laser, suporte universal, e pilhas alcalinas, manual, e mala.



Especificações Técnicas:

Capacidade de auto nivelamento	± 3°	Autonomia	12 horas
Alcance de trabalho (linhas):		Laser:	
Sem receptor	20 m*	Diodo:	635 nm
Com receptor	60 m	Classe laser:	Classe 2
Precisão	± 3mm em 10 metros	Protecção	IP 54
Alimentação	3 pilhas alcalinas AA	Peso	0,4 kg

*Dependendo da luminosidade

REFERÊNCIA: 01.02.034