

Painel AcriCONTROL CS *Lite*



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

- Carcaça de alumínio.
- Para todos os sistemas hidráulicos.
- Saídas hidráulicas com protecção a curto-circuito e sobrecarga.
- Controlo manual ou automático
- LED indicador de ligado.
- Suporte para instalação.
- Grande permanência de potência sob uso frequente e violento.
- Alimentação: 12-24V DC
- Temperatura de trabalho: -15°C a +60°C.
- Protecção: IP 64, à prova de água e choque.
- Dimensões (mm): 250 (L) x 143 (A) x 63 (E) mm
- Peso: 2kg

REFERÊNCIA: 04.05.007

Painel AcriCONTROL CS



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

- Carcaça de alumínio.
- Para todos os sistemas hidráulicos.
- Interface de programação de fácil utilização.
- Frequência totalmente programável e saídas hidráulicas PWM com protecção a curto-circuito e sobrecarga.
- Controlo manual ou automático.
- Controlo remoto (opcional).
- LED fácil de ler com brilho ajustável.
- Indicação de funcionamento hidráulico.
- Selecção do nível da precisão.
- Desligamento automático.
- Suporte de montagem.
- Grande permanência de potência sob uso frequente e violento.
- Alimentação: 12-24V DC.
- Temperatura de trabalho: -15°C a +60°C.
- Protecção: IP 64, à prova de água e choque.
- Dimensões (mm): 250 (L) x 143 (A) x 63 (E) mm
- Peso: 2kg

REFERÊNCIA: 04.05.006