

Receptor AGRIControl CS *Lite*



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

- Precisão com 5 níveis de fotocélulas.
- Rotação mínima para recepção: 300 rpm.
- LED's com grande brilho com óptima visibilidade com luz do sol muito brilhante..
- Dois suportes de fixação.
- Recepção em 360°.
- Alimentação 10-24V DC.
- Temperatura para operaçãõ: - 15°C a +60°C.
- Protecção: IP 65 – hermético e resistente ao choque.
- Dimensões: 272 (A) x Ø 175 x 162 (L) mm.
- Peso: 2,3 kg.
- Protecção IP65

REFERÊNCIA: 04.03.004

Receptor AGRIControl CS



CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES:

- Óptima precisão com 8 níveis de fotocélulas.
- 3 níveis de precisão.
- Precisão constante, independente da distância de operação e do diâmetro do raio laser.
- Rotação mínima para recepção: 300 rpm.
- LED's com grande brilho com óptima visibilidade com luz do sol muito brilhante.
- Dois suportes de fixação.
- Recepção em 360°.
- Instalação fácil e rápida.
- Alimentação 10-24V DC.
- Temperatura para operação: - 15°C a +60°C.
- Protecção: IP 65 – hermético e resistente ao choque.
- Dimensões: 272 (A) x Ø 175 x 162 (L) mm.
- Peso: 2,3 kg.

REFERÊNCIA: 04.03.003