

Receptor laser de múltiplas funções.

Recepção de raio **VERMELHO** e raio **VERDE**



- Janela de recepção alta, 12,5 cm, que lhe permite encontrar o raio rapidamente, mesmo em longas distâncias.
- Para lasers rotativos com raio laser vermelho ou verde.
- Indicação em mm da diferença entre o plano laser e a cota "0".
- Indicação segmentada da diferença, aumento /diminuição proporcional
- "A posição a 0", pode ser definida
- Iluminação do ecrã.
- Suporte robusto.
- Suporte especial para montagens diversas, ex.: cofragens.
- 3 precisões de trabalho (2/5/9 mm)
- Unidades de medida: mm-cm, " e fracções.



Especificações:

Precisão:		Dois ecrãs iluminados:	Frontal/traseiro
Fina	± 2 mm	Imanes	No topo e lado
Média	± 5 mm	Níveis de bolha	No topo e lado
Larga	± 9 mm	LED's indicadores	Laterais, frontais, traseiros
Recepção laser class2	150 m	Alimentação:	2 pilhas alcalinas AA
Recepção laser classe 3R	350 m	Autonomia:	110 horas
Altura de recepção	125 mm	Desliga automático	30 min. ou 24 horas
LED's indicadores:	Alto	Protecção:	IP 67
	Baixo	Temperatura de operação:	-10°C a +50°C
Volume do som:	Alto 110 dBA	Dimensões sem suporte:	170 x 77 x 32 mm
	Médio 95 dBA	Peso sem suporte:	500 g
	Baixo 65 dBA		

REFERÊNCIA: 01.05.011