

# TERMÓMETROS TERMOPAR



**FT 1300-1**



**FT 1300-2**

Estes **Termómetros Termopar Tipo K**, profissionais, com microprocessador, são resistentes à água. Possuem a função "HOLD" para fixar o resultado da medição actual, teclas para seleccionar °C, °F e K e ecrã espaçoso.

Estes termómetros têm aplicação na medição de temperatura em materiais de construção líquidos ou pastosos tais como asfalto, ...; medições nas áreas HAVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado), controlo de isolamentos, refrigeração, aplicação em laboratórios, indústria, etc.

Estes termómetros são de rápida resposta e precisão laboratorial.

## ESPECIFICAÇÕES:

	<b>FT 1300-1</b>	<b>FT 1300-2</b>
<i>Entrada de dados:</i>	<i>simples</i>	<i>dupla</i>
<i>Velocidade da amostra:</i>	<i>2,5 x por segundo</i>	<i>2,5 x por segundo</i>
<i>Precisão:</i>	<i>±0,5% ±1°C</i>	<i>±0,5% ±1°C</i>
<i>Resolução:</i>	<i>0,1° ou 1°</i>	<i>0,1° ou 1°</i>
<i>Gama de temperatura:</i>	<i>-50°C a 1300°C</i> <i>(-58° a 2000°F)</i>	<i>-50°C a 1300°C</i> <i>(-58° a 2000°F)</i>
<i>Unidades de medição:</i>	<i>°C, °F, k</i>	<i>°C, °F, k</i>
<i>Medições diferenciais:</i>	<i>T1 - T2</i>	<i>T1 - T2</i>
<i>Ecrã com iluminação:</i>	<i>Sim</i>	<i>Sim</i>
<i>Função de varrimento:</i>	<i>T1, T2, T1 - T2</i>	<i>T1, T2, T1 - T2</i>
<i>Dimensões:</i>	<i>162 x 76 x 39 mm</i>	<i>162 x 76 x 39 mm</i>
<i>Peso:</i>	<i>0,21 kg</i>	<i>0,21 kg</i>

REFERÊNCIA: FT 1300-1 - 10.02.007 / FT 1300-2 – 10.02.008

Estes termómetros são fornecidos com sonda de cabo flexível T-300, pilha, manual e mala