

Níveis Automáticos



Especificações	ZAL 120	ZAL124	ZAL128	ZAL132
Aumento	20X	24X	28X	32X
Abertura da objectiva	36mm	36mm	36mm	36mm
Campo de visão	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m
Distância mínima de focagem	<1,0m	<1,0m	<1,0m	<1,0m
Compensador				
Sistema	Automático por ar	Automático por ar	Automático por ar	Automático por ar
Capacidade	±15'	±15'	±15'	±15'
Precisão	<0,5"	<0,5"	<0,5"	<0,5"
Precisão				
Desvio padrão a 1km	2,5mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm
Limbo horizontal				
Diâmetro	106mm	106mm	106mm	106mm
Graduação	360°	360°	360°	360°
Intervalos	1°			
Nível de bolha	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm
Protecção	IP54	IP54	IP54	IP54
Montagem tripé	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Temperatura de operação	-20° a +40°	-20° a +40°	-20° a +40°	-20° a +40°
Peso	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg

REFERÊNCIA: 02.01.012 02.01.013 02.01.014 02.01.015