

Série ZAL300

Níveis Automáticos



Especificações	ZAL 320	ZAL324	ZAL328	ZAL330
Aumento	20X	24X	28X	30X
Abertura da objectiva	30mm	36mm	40mm	40mm
Campo de visão	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m	<2,1m a 100m
Distância mínima de focagem	0,8m	0,6m	0,6m	0,6m
Compensador				
Sistema	Automát., magnético	Automát., magnético	Automát., magnético	Automát., magnético
Capacidade	±15"	±15"	±15"	±15"
Precisão	<0,5"	<0,5"	<0,5"	<0,5"
Precisão				
Desvio padrão a 1km	2,5mm	2,0mm	2,0mm	2,0mm
Limbo horizontal				
Diâmetro	106mm	106mm	106mm	106mm
Graduação	360°	360°	360°	360°
Intervalos	1°			
Nível de bolha	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm	8'/2mm
Protecção	IP54	IP54	IP54	IP54
Montagem tripé	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Temperatura de operação	-20° a +40°	-20° a +40°	-20° a +40°	-20° a +40°
Peso	1,5kg	1,5kg	1,5kg	1,5kg

REFERÊNCIA:

02.01.016

02.01.017

02.01.018

02.01.019