

FL 155H-G



NÍVEL, RAMPA SIMPLES E COMPOSTA



A mais recente inovação na linha de rampa dupla

Tecnologia PowerSwitch: a potência de um laser de classe 3R num laser de classe 2
Carcaça robusta com protecção de borracha
O controle zonal (persianas electrónicas) elimina a interferência de outros lasers.

Alta performance

Configuração de rampa dos eixos X e Y até $\pm 10\%$
Funções TILT e VWS
Tecnologia de bateria de íon de lítio
Controlo remoto RF de 2 vias

Operação fácil

Configuração digital dos valores de rampa
Número reduzido de teclas para facilitar o uso

Laser de rampa composta

Imposição do valor da rampa, programável
Função VWS combinada com a função TILT
O carregador de bateria inclui adaptador para carregamento no automóvel

Fornecido com: receptor FR 45 ou em alternativa FR 77-MM, controlo remoto de duas vias, Bateria Li-Ion, carregador de baterias, gaveta para pilhas, manual e mala.

Especificações

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Capacidade de auto nivelamento | $\pm 6^\circ$ | Velocidade de rotação | 600 rpm |
| Classe laser | 2 | Alimentação | Li-Ion |
| Precisão | $\pm 0,5$ mm a 10 m | Autonomia | 30 h |
| Alcance com receptor FR 45 | 1200 m | Alcance do controlo remoto | 80 m |
| Alcance com receptor FR 77-MM | 600 m | Temperatura de operação | -20°C a +50°C |
| Rampa no eixo X | $\pm 10,000\%$ | Protecção | IP 65 |
| Rampa no eixo Y | $\pm 10,000\%$ | Peso sem baterias | 2,2 kg |
| Rampa nos dois eixos | $\Sigma \pm 14\%$ | | |



REFERENCIA: 01.01.066