

Totalmente automático, nível, prumo, alinhamento e esquadria.



- Precisão, robustez e temperatura estável.
- Accionamento de baixa fricção para reduzir ruído e aumentar a duração das baterias.
- Para o máximo em facilidade, as únicas funções de controlo podem ligar/desligar o raio laser e o controlo remoto.
- Todas as funções adicionais, incluindo a varrimento e a rampa são feitas pelo controlo remoto.



Laser projectado também para interiores com protecção à poeira e água tornando-o adequado para uso no exterior.

Conjunto composto por: Emissor laser modelo FL 245HV; receptor FR 45 com suporte para mira; conjunto de baterias recarregáveis e carregador; controlo remoto para programação de funções à distância; caixa para pilhas alcalinas; suporte de parede; alvo magnético; óculos laser; mala.

Especificações:

Capacidade de auto nivelamento	± 5°
Precisão: horizontal	± 0,75mm em 10m
Vertical	± 1,0mm em 10m
Alcance com receptor Ø	700m
Varrimento	Sim
Rampa nos eixos X e Y (Manual)	± 9%
Velocidades de rotação	300 e 800 rpm
Alcance controlo remoto	100m
Alimentação	Baterias NiMH
Autonomia	30h
Protecção	IP 65
Temperatura de operação	-20° a 50°
Díodo laser	635nm
Classe laser	3R
Peso	1,95kg

REFERÊNCIA: 01.01.039