

FL 155H-G



NÍVEL, RAMPA SIMPLES E COMPOSTA



A mais recente inovação na linha de rampa dupla

Tecnologia PowerSwitch: a potência de um laser de classe 3R num laser de classe 2
Carcaça robusta com protecção de borracha
O controle zonal (persianas electrónicas) elimina a interferência de outros lasers.

Alta performance

Configuração de rampa dos eixos X e Y até $\pm 10\%$
Funções TILT e VWS
Tecnologia de bateria de íon de lítio
Controlo remoto RF de 2 vias

Operação fácil

Configuração digital dos valores de rampa
Número reduzido de teclas para facilitar o uso

Laser de rampa composta

Imposição do valor da rampa, programável
Função VWS combinada com a função TILT
O carregador de bateria inclui adaptador para carregamento no automóvel

Fornecido com: receptor FR 45 ou em alternativa FR 77-MM, controlo remoto de duas vias, Bateria Li-Ion, carregador de baterias, gaveta para pilhas, manual e mala.

Especificações

Capacidade de auto nivelamento	$\pm 6^\circ$	Velocidade de rotação	500, 800 rpm
Classe laser	2	Alimentação	Li-Ion
Precisão	$\pm 0,5$ mm a 10 m	Autonomia	30 h
Alcance com receptor FR 45	1200 m	Alcance do controlo remoto	80 m
Alcance com receptor FR 77-MM	600 m	Temperatura de operação	-20°C a +50°C
Rampa no eixo X	$\pm 10,000\%$	Protecção	IP 65
Rampa no eixo Y	$\pm 10,000\%$	Peso sem baterias	2,2 kg
Rampa nos dois eixos	$\Sigma \pm 14\%$		



REFERENCIA: 01.01.066